

Leistungstabelle Performance Table Type B4122

Diese Tabelle basiert auf der Norm AD2000 / ISO4126-1 Maximale Daten zur Medienfreigabe bei Überdruck des Sicherheitsventils um 10%

Abgabereinheit: Druckluft Nm³/h; Wasserdampf kg/h; Wasser m³/h

This table is based on the AD2000 / ISO4126-1 standard. Maximum media release data at 10% overpressure of the safety valve.

Dispensing unit: Compressed air Nm³/h; Steam kg/h; Water m³/h

Druckeinheit: bar / Pressure unit: bar

Nennweite Nominal size	DN25			Einstelldruck Set pressure	DN25		
	Druck-luft Compressed air	Wasser- dampf Steam	Wasser Water		Druck-luft Compressed air	Wasser- dampf Steam	Wasser Water
0.5	180	41	5.37	13.0	1353	554	22.97
1.0	229	66	6.07	13.5	1402	579	23.67
1.5	278	80	6.78	14.0	1451	599	24.38
2.0	327	99	7.48	14.5	1500	620	25.08
2.5	375	109	8.18	15.0	1549	648	25.78
3.0	371	131	8.88	15.5	1598	664	26.49
3.5	430	152	9.60	16.0	1647	690	27.19
4.0	472	171	10.30	16.5	1696	707	27.90
4.5	525	194	11.00	17.0	1745	728	28.60
5.0	568	213	11.70	17.5	1794	750	29.30
5.5	620	237	12.41	18.0	1842	771	30.01
6.0	669	258	13.11	18.5	1891	792	30.71
6.5	718	280	13.82	19.0	1940	814	31.42
7.0	767	298	14.52	19.5	1989	835	32.12
7.5	816	322	15.22	20.0	2038	856	32.82
8.0	864	339	15.93	20.5	2087	878	33.53
8.5	913	365	16.63	21.0	2136	899	34.23
9.0	962	385	17.34	21.5	2185	921	34.94
9.5	1011	408	18.04	22.0	2234	942	35.64
10.0	1060	430	18.74	22.5	2283	963	36.34
10.5	1109	450	19.45	23.0	2331	985	37.05
11.0	1158	479	20.15	23.5	2380	1006	37.75
11.5	1207	493	20.86	24.0	2429	1027	38.46
12.0	1256	510	21.56	24.5	2478	1049	39.16
12.5	1305	536	22.26	25.0	2527	1070	39.86