

Leistungstabelle Performance Table Type B6120 /B4120

Diese Tabelle basiert auf der Norm AD2000 / ISO4126-1 Maximale Daten zur Medienfreigabe bei Überdruck des Sicherheitsventils um 10%

Abgabereinheit: Druckluft Nm³/h; Wasserdampf kg/h; Wasser m³/h

This table is based on the AD2000 / ISO4126-1 standard. Maximum media release data at 10% overpressure of the safety valve.

Dispensing unit: Compressed air Nm³/h; Steam kg/h; Water m³/h

Druckeinheit: bar / Pressure unit: bar

Nennweite Nominal size	DN15			DN25			DN40		
	Einstelldruck Set pressure	Druck-luft Compressed air	Wasser- dampf Steam	Wasser Water	Druck-luft Compressed air	Wasser- dampf Steam	Wasser Water	Druck-luft Compressed air	Wasser- dampf Steam
1.0	120	76	3.97	204	133	7.91	514	410	20.76
2.0	187	126	4.87	338	245	9.57	830	655	29.34
3.0	253	171	5.76	472	344	11.20	1180	922	35.93
4.0	319	217	6.68	606	444	12.90	1481	1149	41.52
5.0	385	266	7.56	738	535	14.50	1782	1375	46.41
6.0	452	311	8.46	874	626	16.20	2084	1604	50.8
7.0	519	369	9.36	1008	727	17.86	2385	1826	54.89
8.0	585	428	10.25	1142	819	19.51	2688	2052	58.68
9.0	652	477	11.15	1276	911	21.17	2989	2276	62.28
10.0	718	525	12.05	1410	1003	22.83	3290	2499	65.67
11.0	785	573	12.95	1543	1095	24.49	3592	2722	68.86
12.0	851	621	13.84	1677	1186	26.14	3894	2942	71.86
13.0	918	670	14.74	1811	1278	27.80	4196	3166	74.85
14.0	984	717	15.64	1945	1370	29.46	4497	3389	77.64
15.0	1051	766	16.53	2079	1462	31.11	4798	3611	80.34
16.0	1117	813	17.43	2213	1554	32.77	5101	3834	83.03
17.0	1183	862	18.33	2347	1647	34.43	5402	4051	85.53
18.0	1250	911	19.23	2481	1738	36.09	5704	4272	88.02
19.0	1316	958	20.12	2615	1830	37.74	6005	4494	90.42
20.0	1383	1007	21.02	2749	1922	39.40	6307	4717	92.81
21.0	1449	1055	21.92	2883	2014	41.06	6609	4940	95.11
22.0	1516	1103	22.81	3017	2106	42.71	6910	5163	97.31
23.0	1582	1151	23.71	3151	2197	44.37	7212	5385	99.5
24.0	1649	1199	24.61	3285	2289	46.03	7514	5608	101.7
25.0	1715	1247	25.51	3419	2381	47.69	7815	5830	103.79